紙幣払出機

Bill Dispenser BD-300

BD-300シリーズ の特徴

- **コンパクトタイプの紙幣払出し専用機**
- **収容スタッカー装備により紙幣補充が容易**
  着脱が容易なスタッカーを装備。紙幣補充は、スタッカーの交換のみで行う事が可能です。
- **信頼性の高い高速払出し（約5秒/10枚）**
- **センサー部へのアクセスが容易**
  メンテナンスが容易な構造です。
- **LEDディスプレイにて状態を把握**
  前面に払出し枚数／ エラーコードを表示するLEDディスプレイを装備。機器の状態を素早く把握することが可能です。
- **RS-232C準拠**
  払出し枚数 及びエラーコードは通信により上位制御へ通知します。

仕様

項目	内容
払出し可能紙幣	1,000円札
払出速度	約 5秒 / 10枚
払出可能枚数	1～10枚
紙幣保有枚数	250枚 ±50枚
仕様温度範囲	0℃ ～ ＋45℃
通信条件	シリアル通信方式(RS-232C)
消費電力	待 機 時 ：0.2A 最大負荷時 ：2.0A以下(4秒以内)
電源	DC24V ± 10%
サイズ	95mm × 201.5mm × 136.5mm (W×D×H) ※コネクター／取出部含まず
質量	約2.0Kg

用途

- 両替機
- 各種販売機
- 各種精算機

その他

※ 外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。 ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みになり、指定条件にて正しくお使い下さい。

NIPPON CONLUX CO.,LTD.

紙幣払出機
Bill Dispenser BD-300

▶ 外形寸法図 （単位：mm）

表示部
クリアスイッチ
2-M3x0.5（紙幣トレイ取付用）
ネジ深さ 6mm以下
26.2
60 ±0.2
95
27.5 ±0.2

キャッシュボックス
201.5
157
（キャッシュボックス寸法）
50
（キャッシュボックス寸法）
136.5
17.5
（紙幣出口寸法）
20
34.5 ±0.3
72
（トレイ作製寸法）
121.5
26.2
機種銘板

4－M4x0.7（製品固定用）
ネジ深さ 6mm以下
15
168 ±0.2
68 ±0.2
18.5 ±0.3

33.1
（キャッシュボックス脱着寸法）
6
（キャッシュボックス脱着寸法）
キャッシュボックス
キャッシュボックスラッチ

BD-300

C1007001

■ 製造元

■ お問い合わせ・ご用命は・・・